



Luminaria serie **OPTAL 2**, cuerpo fabricado de aluminio inyectado a presion, terminada con pintura electrostatica, reflector de aluminio para mayor eficiencia y control de luz, con refractor plano para mayor distribucion de luz.



APLICACIONES

Ideal para calles, avenidas, carreteras, eje vial, perifericos, parques, andadores cualquier area vial.



CONFIGURACION DE CATALOGO

OPT	1	175	AM	220	EST	PLA
serie	num lamp	tipo de lamp.	tipo de bal.	voltaje	medidas	colores

SERIE

OPT tipo punta poste estandar

NUMERO DE LAMPARAS

1 Una sola lampara interna

TIPO DE LAMPARA

150 F150 base mogul
175 F175 base mogul
250 F250 base mogul

TIPO DE BALASTRO

V-S Vapor de sodio alta precision
A-M Aditivos Metalicos

ENTRADA POSTE

BRAZO 2"

VOLTAJE


220 220 voltaje estandar
CUA 120,220.240,277 volt
440 440 voltaje especial

MEDIDAS

EST estandar 67cm alto 30cm ancho

COLORES

pla color gris claro



ESPECIFICACIONES.



VIAL- URBANO- INDUSTRIAL
 Bl lighting.

P
U
N
T
A

D
E

P
O
S
T
E

V
I
A
L

U
R
B
A
N
O

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

